

# CONTROLEUR POUR DETECTEUR DE FUITE LEAK-MASTER® EASY+

**Contrôleur LEAK-MASTER® EASY+ pour détecteur de fuites LEAK-MASTER® EASY. Combiné avec le LEAK-MASTER® EASY, il permet la détection non-destructive des plus petites fuites sans recours au coûteux hélium.**

**Associé au logiciel exclusif GASCONTROL CENTER, les résultats des mesures sont enregistrés pour fournir une traçabilité complète. Vous donnerez à vos clients, vos auditeurs ou autres la preuve que la qualité de vos produits a été vraiment contrôlée.**



**Des programmes de mesure prédéfinis, une simulation d'altitude ainsi qu'un fonctionnement continu et rapide indépendant de l'opérateur caractérisent cet appareil. Il complète facilement et simplifie votre LEAK-MASTER® EASY.**

**Un contrôleur programmable pour garantir la qualité et la productivité de vos lignes de fabrication.**

## Avantages

- temps de réponse court
- changement de produit rapide
- pas d'étalonnage requis
- facile à utiliser via écran tactile
- surveillance permanente des valeurs limites réglées
- convivial – saisie des données et paramètres produits par clavier intégré ou ordinateur (par ex. MS-Excel®)
- gestion des données simple et orientée pour la traçabilité utile au contrôle qualité
- signaux d'alarme en cas de dépassement des limites réglées et activation d'un relais contact sec pour arrêter la machine de production pour limiter les problèmes de qualité
- installation et démarrage faciles
- coffret en acier inoxydable hygiénique, résistant aux projections d'eau et facile à nettoyer
- transmission des résultats via Ethernet
- relais contact sec pour branchement d'un appareil externe sonnerie/voyant

- port pour transfert de fichier par clé USB
- port Ethernet pour intégration dans un réseau
- enregistrement des mesures
- gestion des noms de produits
- gestion des utilisateurs pour personnalisation des mesures
- mise à niveau de votre LEAK-MASTER® EASY

## Options

- lecteur code-barres pour sélection rapide et simple des utilisateurs/produits avec protection IP
- logiciel GASCONTROL CENTER pour enregistrer les résultats (voir fiche produit séparée)

**Autres modèles, options et accessoires disponibles sur demande.**

# CONTROLEUR POUR DETECTEUR DE FUITE LEAK-MASTER® EASY+



<b>Modèle</b>	LEAK-MASTER® EASY+
<b>Vide</b>	max. 800 mbar
<b>Température (gaz/environnement)</b>	de 0 °C à +40 °C
<b>Contacts pour alarme</b>	relais contact sec; max. 250 V AC ou 24 V DC/2 A
<b>Interfaces</b>	éthernet (option Wifi) RS 232 avec sortie ASCII de la date, heure, valeur mesurée clé USB pour mesures, produits et utilisateurs RJ45 Ethernet serveur FTP, mesures, produits et utilisateurs, mise à jour logiciel sortie analogique 4-20 mA ou 0-10 V
<b>Coffret</b>	acier inoxydable, IP 43
<b>Poids</b>	env. 13,5 kg
<b>Dimensions (HxIxP) avec poignée de transport</b>	env. 110 x 300 x 260 mm
<b>Alimentation</b>	230 V AC 50 / 60 Hz 110 V AC 50 / 60 Hz
<b>Consommation</b>	230 V AC / 0,12 A
<b>Certifications</b>	Fabricant certifié selon ISO 9001 et ISO 22000 Marquage CE selon : - CEM 2004/108/CE - Directive basse tension 2006/95/CE Pour les gaz alimentaires selon : - Régulation (EC) No 1935/2004