

SISTEMA PER IL CONTROLLO DELLE PERDITE LEAK-MASTER® EASY+



Il controller LEAK-MASTER® EASY + per la rilevazione di perdite LEAK-MASTER® EASY. In combinazione con LEAK-MASTER® la rilevazione non distruttiva delle perdite più piccole è facile e senza la necessità di costoso elio.

Insieme al software GASCONTROL, i risultati misurati possono essere documentati fornendo una completa tracciabilità, fornendo al vostro cliente o al revisore dei conti o a chicchessia i risultati in modo che il prodotto abbia la migliore qualità possibile.



Un programma di misurazione predefinito, una simulazione di altitudine e un'utenza rapida seppur lavorando in continuazione, caratterizzano questo dispositivo. Completate in modo semplice il Vostro LEAK-MASTER® EASY.

Un controller flessibile per garantire la qualità e la produttività dei processi produttivi.

Vantaggi

- tempo di risposta minimo
- rapido cambio di prodotto
- nessuna calibrazione richiesta
- menu intuitivo via touch-screen
- monitoraggio continuo dei limiti di settaggio
- orientato all'operatore- dati e parametri di si inseriscono mediante tastiera integrata o remota come un personal computer (ad esempio MS-Excel®)
- comoda gestione dei dati e valutazione per il cliente orientato alla documentazione della qualità
- si hanno segnali di allarme quando i limiti impostati sono superati e un contatto pulito si adopera per esempio l'auto-stop della macchina per evitare problemi di qualità
- facilità di installazione e start-up
- igienico e facile da pulire a prova di schizzi cabinet in acciaio inox
- trasmissione a distanza dei risultati via Ethernet
- potenziale contatto allarme gratuito per il collegamento di dispositivi acustici / visivi esterni

- connessione USB per il trasferimento dei file da memory stick USB
- Collegamento Ethernet per l'integrazione di rete
- memorizzazione dei dati
- gestione di nomi dei prodotti
- gestione degli utenti per la personalizzazione delle misura
- adatto al Vostro LEAK-MASTER® EASY

Opzioni

- lettore Barcode per la selezione utente / prodotto semplice e veloce con IP-protezione
- software GASCONTROL CENTER per la registrazione dei risultati (vedi scheda a parte)

Altri modelli, opzioni e accessori disponibili su richiesta.

SISTEMA PER IL CONTROLLO DELLE PERDITE

LEAK-MASTER® EASY+



Tipo	LEAK-MASTER® EASY+
Vuoto	max. 800 mbar
Temperature (gas/ambiente)	0 °C a +40 °C
Contatti di allarme	Contatti puliti; max. 250 V AC o 24 V DC/2 A
Interfaccia	Ethernet (WLAN opzionale) RS 232 con ASCII, data, valori misurati USB memory stick per profili, prodotti e dati utente RJ45 Ethernet FTP-Server per i profili dei prodotti e dei dati utente, Aggiornamenti per il software uscita analogica 4-20 mA o 0-10 V
Rivestimento	acciaio inox, IP 43
Peso	circa. 13,5 kg
Dimensioni (HxLxPD) con maniglie	circa. 110 x 300 x 260 mm
Voltaggio	230 V AC 50 / 60 Hz 110 V AC 50 / 60 Hz
Consumo	230 V AC / 0,12 A
Certificazioni	Società certificata ISO 9001 e ISO 22000 Marcatura CE conforme: - CEM 2004/108/CE - Direttiva per le basse tensioni 2006/95/CE per gas ad uso alimentare in accordo a: - Normativa No 1935/2004 (CE)