

# DETECCIÓN DE FUGAS

## LEAK-MASTER® EASY

Sistema para la detección de fugado a base de agua.

El LEAK-MASTER® EASY posibilita la detección de las incluso más pequeñas fugas.

La atmósfera sobre el nivel de agua se evacua por medio de una boquilla Venturi accionada por medio de aire comprimido. De esta manera el envase que se encuentra bajo el agua se hincha y cualquier fuga y el lugar de la fuga se identifica por un chorro de burbujas.

### Ventajas

- económico y fácil de usar
- inspección visual permite la localización de la fuga
- para todos envases flexibles y rígidos (apto para envases alimenticios, farmacéuticos e industriales)
- corto tiempo de reacción (< 30 seg.)
- manejo fácil e intuitivo; no es necesario personal formado
- fácil instalación y puesta en marcha
- no requiere gas trazador
- sirve también para simulación de altitudes
- opcional también para envases al vacío, kit Ref.-N° 956992700
- no requiere calibración
- diferentes medidas de cámara disponibles
- poco mantenimiento
- caja fácil de limpiar de vidrio acrílico
- no necesita bomba de vacío
- sin conexiones eléctricas

### Opciones

- LEAK-MASTER® EASY+: controlador portátil con diferentes prefijados programas de medición, también para la documentación de los resultados de medición (detalles véase páginas)



más información en  
[www.leak-master.net](http://www.leak-master.net)

► Video

<b>Modelo</b>	LEAK-MASTER® EASY
<b>Principio de prueba</b>	visual
<b>Calibración</b>	no requiere
<b>Vacío</b>	max. 200 mbar abs. (aprox. -800 mbar a la presión ambiente), ajustable
<b>Generación vacío</b>	boquilla Venturi accionada por aire comprimido
<b>Conexión aire comprimido</b>	min. 6 bar, max. 8 bar
<b>Conexión</b>	G 1/4
<b>Accesorios (incl.)</b>	conexión de manguera OD 8 mm conexión de manguera OD 12 mm adaptador G 1/4 AG a 1/4" NPT
<b>Caja</b>	vidrio acrílico
<b>Normas/reglamentos de fabricación</b>	Empresa certificada según ISO 9001 e ISO 22000 apto para gases alimentarios según: - Reglamento (CE) N° 1935/2004

# DETECCIÓN DE FUGAS

## LEAK-MASTER® EASY

Modelo	medidas interiores de campana aprox. en [mm] (AxAxF)	dimensiones totales aprox. en [mm] (AxAxF)	Peso aprox. en [kg]	
	<b>EASY 0.5</b>	115 x 305 x 195	485 x 440 x 300	15,5
	<b>EASY 1</b>	165 x 305 x 195	535 x 440 x 300	17
	<b>EASY 1.5</b>	145 x 505 x 310	520 x 650 x 420	31,5
	<b>EASY 2</b>	205 x 505 x 310	580 x 650 x 420	35
	<b>EASY 3</b>	275 x 525 x 360	660 x 705 x 485	55
	<b>EASY 4</b>	320 x 625 x 500	900 x 840 x 630	108
	<b>EASY 5</b>	340 x 760 x 500	920 x 970 x 630	120