



Contrôleur pour basculement automatique des stations d'inversion. Permet un débit de gaz continu sans interruption.

Avantages

- contrôle intelligent, - le dernier côté sélectionné est activé au redémarrage
- côté de départ sélectionnable
- compatible avec les stations d'inversion WITT
- montage mural rapide et facile
- soutirage optimum des bouteilles
- alarme sonore et visuelle
- indication d'état par bouton poussoir lumineux et afficheur
- arrêt d'urgence intégré

Fonctionnement / Utilisation

- pour la commutation automatique des stations d'inversion sans arrêt du débit de gaz
- utilisable pour basculer sur une alimentation de secours

Principe

- Inversion automatique entre deux bouteilles ou deux cadres avec déclenchement du basculement sur seuils et contrôle par deux électrovannes

Options

- avertisseur sonore supplémentaire
- flash rotatif

Certification

Fabricant certifié selon ISO 9001

Données techniques	
No. article	194-019
Alimentation	230 V AC, 24 V DC
Intensité	0,4 A
Coffret	polycarbonate (matériau plastique)
Étanchéité	IP65
Gamme de température	0 °C à 55 °C
Dimensions	
Hauteur	env. 310 mm
Largeur	env. 330 mm
Profondeur	env. 175 mm
Poids	env. 3,0 kg