



MG 50-2ME GB



MG 50-3ME Ex

**Miscelatori per 2 o 3 gas per usi tecnici. Indicato particolarmente per le alte portate e con alte oscillazioni della quantità prelevate.**

Portate da 0 a c.a. 161 Nm<sup>3</sup>/h.  
Per precisi rapporti di portata e pressioni, vedi i dati tecnici.

#### Attenzione:

L'apparecchio funziona solo con un polmone (da 100 lt fino a 250 lt, a seconda della portata di miscela).

#### Semplice da utilizzare

- regolazione uniforme della miscela a mezzo di una valvola proporzionale di omogeneizzazione (-2ME) o tre valvole singole (-3ME), ognuna con manopola in scala %, che consente infinite impostazione della miscela desiderata
- possibilità di prelievo di miscela da 0 alla portata massima

#### Alta affidabilità

- precisione della miscela indipendente dalle oscillazioni delle pressioni in entrata grazie all'utilizzo di opportuni equilibratori, che consentono prelievi continui o intermittenti
- ciclo rapido di prelievo possibile

- una porta trasparente con serratura protegge lo strumento da possibili manomissioni delle impostazioni date
- rivestimento resistente in acciaio inox antispruzzo

#### Opzioni

- centralina di allarme delle pressioni in ingresso anche in versione Ex per gas combustibili
- modello pneumatico nella versione MP, non necessita di alimentazione elettrica
- modulo di allarme AM3: monitoraggio della pressione di aspirazione integrato con display digitale per la pressione (con trasmettitori di pressione analogici) con allarme visivo, limiti di allarme regolabili, obbligo di riconoscimento, tutela degli allarmi, interfacce per il controllo di allarmi esterni ecc
- possibilità di analizzatore integrato per il controllo della miscela prodotta
- montaggio del serbatoio di stoccaggio miscela sul corpo del miscelatore, collegamenti compresi

**Accessori ulteriori e componenti disponibili su richiesta.**

**Si prega di indicare i tipi di gas in fase di offerta!**

<b>Tipo</b>	MG 50/100-2ME /-3ME; MG 50/100-2ME /-3ME Ex
<b>Gas</b>	tutti i gas tecnici (salvo i gas tossici e corrosivi)
<b>Campo di miscelazione</b>	0 – 25% o 0 – 100% selezionando un range adeguato di miscelazione, la precisione corrisponde alla norma ISO 14175
<b>Pressioni</b>	vedi tabella
<b>Differenza fra le pressioni in entrata dei singoli gas</b>	max. 3 bar
<b>Portata di miscela (riferito ad Aria)</b>	vedi tabella
<b>Accuratezza</b>	±1% abs. (Scala 0 – 25%), ±2% abs. (Scala 0 – 100%)
<b>Precisione di miscela</b>	meglio ±1% abs.
<b>Attacchi MG 50</b>	
<b>entrate</b>	G 1/2 DX a sede conica con dado e codulo a saldare per tubo 15 mm
<b>uscita dal miscelatore</b>	G 1/2 DX a sede conica con dado e codulo a saldare per tubo 15 mm
<b>uscita dal polmone</b>	WITTFIX-Connesione rapida per tubo rame d = 22x1,5 mm
<b>Attacchi MG 100</b>	
<b>entrate</b>	G 1 DX a sede conica con dado e codulo a saldare per tubo 22 mm
<b>uscita dal miscelatore</b>	G 1 DX a sede conica con dado e codulo a saldare per tubo 22 mm
<b>uscita dal polmone</b>	WITTFIX-Connesione rapida per tubo rame d = 22x1,5 mm
<b>Rivestimento</b>	in acciaio inox, antispruzzo (escluso per la versione Ex)
<b>Peso MG 50</b>	ca. 35 kg (-2ME), ca. 50 kg (-3ME) senza polmone
<b>Peso MG 100</b>	ca. 38 kg (-2ME), ca. 53 kg (-3ME) senza polmone
<b>Dimensioni (HxLxP)</b>	
<b>miscelatore</b>	ca. 330 x 485 x 500 mm (senza attacchi e senza polmone)
<b>centralina esterna in esecuzione Ex</b>	ca. 212 x 198 x 160 mm (senza attacchi)
<b>Alimentazione</b>	230 V AC, 110 V AC o 24 V DC
<b>Consumo elettrico</b>	230 V AC, 0,07 A
<b>Certificazioni</b>	Società certificata ISO 9001 Marcatura CE conforme: - CEM 2014/30/UE - Direttiva per le Basse Tensioni 2014/35/UE - Contrassegno CE direttiva per apparecchi di pressione PED 2014/68/UE - Per l'uso in ambito pericoloso: realizzazione secondo la direttiva ATEX 114 Richtlinie 2014/34/UE
	Idonei per uso con Ossigeno secondo: - EIGA IGC Doc 13/12/E: Oxygen Pipeline and Piping Systems

		min. pressione nel serbatoio in barg (max. pressione nel serbatoio maggiore di 0,5 bar)									
		1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5
min. pressione ingresso in barg (max. 20 bar)	4	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	27	24	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	32	32	28	-	-	-	-	-	-	-
	7	37	37	36	31	-	-	-	-	-	-
	8	43	43	43	40	33	-	-	-	-	-
	9	48	48	48	47	43	36	-	-	-	-
	10	54	54	54	53	51	46	38	-	-	-
	11	59	59	59	59	58	55	49	40	-	-
	12	65	65	65	65	64	62	59	52	42	-
	13	70	70	70	70	70	69	67	62	55	44

		min. pressione nel serbatoio in barg (max. pressione nel serbatoio maggiore di 0,5 bar)									
		1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	
min. pressione ingresso in barg (max. 20 bar)	4	37	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	53	45	-	-	-	-	-	-	-	
	6	67	62	49	-	-	-	-	-	-	
	7	80	77	69	53	-	-	-	-	-	
	8	93	91	86	75	60	-	-	-	-	
	9	106	105	100	93	82	63	-	-	-	
	10	119	118	115	109	101	87	68	-	-	
	11	133	132	130	126	119	108	93	72	-	
	12	147	146	144	142	137	128	116	98	75	
	13	161	160	158	156	152	147	137	123	104	