


VALVOLE UNIDIREZIONALI 600H



Valvole di non ritorno WITT per una protezione affidabile contro il pericoloso reflusso del gas. Ogni Valvola di non ritorno testata al 100%.

Vantaggi

- una valvola di non ritorno a molla posteriore impedisce l'alimentazione di gas che potrebbe portare a miscele di gas indesiderati
- bassa pressione di apertura ca. 250 mbar
- assenza di perdite - guarnizione in elastomero
- diverse applicazioni - utili per molti gas tecnici
- riduzione dei costi di installazione - la valvola a molla non è influenzata dalla gravità e possono essere installati in qualsiasi posizione

Modo d'uso

- valvole di non ritorno utilizzate per proteggere le apparecchiature e tubazioni contro il reflusso del gas
- massima temperatura di esercizio 70 °C

Manutenzione

- si raccomanda una verifica annuale della valvola di non ritorno contro la perdita corpo tenuta e capacità di flusso
- WITT può fornire apparecchiature di prova speciale
- devono essere manutentate dal produttore

Certificazioni

Compagnia certificate secondo ISO 9001 e PED 2014/68/UE Modulo H

Marchiato CE secondo - PED 2014/68/UE

Idonei per uso con Ossigeno secondo:
- EIGA IGC Doc 13/12/E: Oxygen Pipeline and Piping Systems

Modello	Max. pressione di esercizio [bar]	Materiale rivestimento	Materiale guarnizione	Peso [g]	Connessioni [Filettati]	Cod. ordine
600H	40	Ottone	Elastomero	745	G 1/2	037-042
				686	G 3/4	037-035
				589	G 1	037-039
600H-ES	40	Acciaio inox		681	G 1/2	037-064
				615	G 3/4	037-065
				540	G 1	037-048

alti attacchi su richiesta

VALVOLE UNIDIREZIONALI 600H




600H

037-042

Fattori di conversione:

Butano	x 0,68
Gas Naturale	x 1,25
Metano	x 1,33
Propano	x 0,80
Ossigeno	x 0,95
Gas città	x 1,54
Idrogeno	x 3,75



600H

037-039

Fattori di conversione:

Butano	x 0,68
Gas Naturale	x 1,25
Metano	x 1,33
Propano	x 0,80
Ossigeno	x 0,95
Gas città	x 1,54
Idrogeno	x 3,75

