

ボールバルブには用途に合わせてまた、パッキンと本体材質により非常に多くの種類があります。




すべての寸法がドイツの安全規格DINに基づいています。

都市ガス、天然ガス、プロパンなどのガス用にはメスねじのボールバルブです。呼び圧はドイツ規格の PN 4です。

呼び圧 PN 25 から PN 100 までの継ぎ手はご相談ください。

WITTのボールバルブは呼び圧 PN 40 対応の製品を中心にすべてBAMの検査を受け、ガスの燃焼を妨げるように製造してあります。





オスねじ継ぎ手ボールバルブ 規格 EN 560

			
	可燃性ガス, PN 40, アセチレン, 最大使用圧 0.15 MPa	酸素 PN 30	保護ガス PN 40
DN 10	本体 - 真鍮 取口 - 鉄 ボール - 真鍮 クロムめっき加工 パッキン - PTFE オーリング - EPDM	本体 - 真鍮 取口 - 鉄 ボール - 真鍮 クロムめっき加工 パッキン - PTFE オーリング - FPM	本体 - 真鍮 取口 - 鉄 ボール - 真鍮 クロムめっき加工 パッキン - PTFE オーリング - FPM
	製品番号	製品番号	製品番号
	198107082	198207072	198307078
	G 3/8 右 オス - G 3/8 左 オス	G 3/8 右 オス - 壁取り付け用	G 3/8 右 オス - 壁取り付け用

メスねじ継ぎ手ボールバルブ 規格 DIN ISO 228/1

						
	アセチレン, PN 25, 最大使用圧 0.15 MPa	天然ガス、LPG 空気, PN 25	酸素 PN 10	本体長さ [mm]	酸素 PN 40	本体長さ [mm]
	本体 - 鉄 取口 - 鉄 ボール - 真鍮 クロムめっき加工 パッキン - EPDM オーリング - EPDM	本体 - 鉄 取口 - 鉄 ボール - 真鍮 クロムめっき加工 パッキン - NBR オーリング - NBR	本体 - 鉄 取口 - 鉄 ボール - 真鍮 クロムめっき加工 パッキン - PTFE オーリング - FPM		本体 - 真鍮 取口 - 鉄 ボール - 真鍮 クロムめっき加工 パッキン - PTFE オーリング - FPM 耐燃焼加工	
DN	継ぎ手	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号
6	G 1/4	198105050	198305050	198205050	198205052	50
8	G 3/8	198107071	198307070	198207070	198207075	70
12	G 1/2	198109091	198309090	198209090	198209092	75
20	G 3/4	198111110	198311110	198211110	198211112	80
25	G 1	198113130	198313130	198213130	198213131	90
32	G 1.1/4	198115150	198315150	198215151	198215150	110
40	G 1.1/2	198117170	198317170	198217170	198217172	120

フランジ継ぎ手 ボールバルブ DIN 3202

					
	アセチレン, PN 25, 最大使用圧 0.15 MPa	保護ガス、空気, 天然ガス DN 20 - DN 50 / PN 40 DN 65 - DN 100 / PN 25	酸素 PN 10	酸素 PN 40	本体長さ [mm]
	本体 - 鉄 取口 - 鉄 ボール - 鉄 クロムめっき加工 パッキン - EPDM オーリング - EPDM	本体 - 鉄 P355NL1 取口 - 鉄 ボール - ステンレス パッキン - PTFE オーリング - FPM	本体 - 鉄 取口 - 鉄 ボール - 鉄 クロムめっき加工 パッキン - PTFE オーリング - FPM	本体 - ステンレス 取口 - 鉄 ボール - ステンレス パッキン - PTFE オーリング - FPM 耐燃焼加工	
DN	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	
20	198150500	198350502	198250500	198250502	150
25	198147470	198351515	198247470	198251510	160
					
	本体 - 鉄 P355NL1 取口 - 鉄 ボール - 鉄 クロムめっき加工 パッキン - EPDM オーリング - EPDM	本体 - 鉄 P355NL1 取口 - 鉄 ボール - ステンレス パッキン - PTFE オーリング - FPM	本体 - 鉄 P355NL1 取口 - 鉄 ボール - 真鍮 クロムめっき加工 パッキン - PTFE オーリング - FPM	本体 - ステンレス 取口 - 鉄 ボール - ステンレス パッキン - PTFE オーリング - FPM 耐燃焼加工	
DN	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	
32	198152521	198252525 *	198252521	198252523	130
40	198153531	198353533 *	198253532	198253534	140
50	198154542	198354543 *	198254540	198254543	150
65	198155551	198355553 *	198255551	198255552	170
80	198156560	198356561 *	198256561	198256562	180
100	198157570	198357571 *	198257570	198257571	190

*