



-2M



-3M

2종/3종 가스 혼합 장치, 식품 산업에서 플로우 패키징 및 연속 포장 프로세스에 적합함

유량 약 900 NI/min.
보다 정확한 압력 및 유량은 기술자료 참고

쉽고 간단한 사용

- 비례 혼합 밸브 (-2 모델) 또는 3개의 개별 혼합 밸브 (-3 모델), %단위 눈금의 컨트롤 노브를 통해 다양한 혼합 비율 설정 가능
- 혼합가스 유량은 유량계의 계량 밸브에 의해 제어됨

변함없는 품질

- 가스 공급 압력 변동에 영향을 받지 않음
- 포장 속도에 영향을 받지 않음 (허용 범위 내)

높은 프로세스 신뢰도

- 알람 모듈 AM3: 내장형 입구 압력 모니터링, 압력 표시 디스플레이 (아날로그 압력 트랜스미터) 시각적 경고, 경고 리미트 조정 가능, 경고 보호, 외부 경고 제어를 위한 인터페이스 등
- 설정 무단 변경 방지를 위한 잠금 가능한 투명 도어

위생적인 설비

- 스플래쉬 프루프, 탄탄한 스테인레스 스틸 하우징
- 매끄러운 하우징 표면으로 오염 방지 및 세척 용이

요청시 다른 모델, 옵션 및 악세서리 적용 가능
문의시 개별 사용 가스 종류를 확인하세요.

가스혼합기 KM 300/600-M



모델명	KM 300/600-2M; KM 300/600-3M
사용 가스	질소 N ₂ , 이산화탄소 CO ₂ , 산소 O ₂ 가연성 가스 사용 불가
혼합 범위	0 – 100%
압력 설정	표 참조
혼합 가스간 입구 압력 차이	최대 3 bar
혼합 가스 출력 (air 기준)	표 참조 최소 혼합 출력 = 최대 혼합 출력의 1/5
설정 오차	±2% (혼합 범위 0-100% 기준)
혼합 오차	±1% 이하
가스 연결 규격	
입구	콘 포함 G 1/2 RH, 호스 니플 11 mm
출구	콘 포함 G 1/2 RH, 호스 니플 11 mm
하우징	스테인레스 스틸, 스플래쉬 프루프
무게	약 30 kg (-2모델), 약 35 kg (-3모델)
부피 (높이x가로x세로)	약 330 x 485 x 500 mm (커넥션 제외)
전압	230 V AC, 110 V AC 또는 24 V DC
전력 소비	230 V AC, 0.02 A 110 V AC, 0.04 A 24 V DC, 0.06 A
인증	ISO 9001 및 ISO 22000에 따른 기업 인증 CE 인증 : - EMC 2014/30/EU - Low Voltage Directive 2014/35/EU 식품용 가스 : - Regulation (EC) No 1935/2004 EIGA IGC Doc 13/12/E: 산소 파이프라인 및 파이프 시스템

KM 300 (단위 NI/min) 대기 기준		출구 압력 (단위 barg)											
		0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
최소 입구압력 단위 barg (최대 13 bar)	2	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	323	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	417	-	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	477	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	536	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-	-	596	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	655	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	-
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834

KM 600 (단위 NI/min) 대기 기준		출구 압력 (단위 barg)											
		0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
최소 입구압력 단위 barg (최대 13 bar)	2	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	349	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	514	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	578	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-	-	643	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	707	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836	-
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900

KM5 - G01/G9 제품 사양 사항 업데이트에 따라 일부 내용이 변경될 수 있습니다