

AKCESORIA OXYBABY® do butelek, puszek i drobnych opakowań

Can-Piercer OXYBABY®

Can-Piercer OXYBABY® służy do analizowania uładu w butelkach.

Specjalne blokady zapewniające bezpieczeństwo oraz prostą obsługę gwarantują optymalną kontrolę jakości również w przypadku butelek i puszek z metalowym albo plastikowym zamknięciem.

Can-Piercer jest dostosowany do pracy przy maks. wysokości butelki albo puszki - 390 mm. Solidne wykonanie igieł oraz specjalna osłona zapobiegają ich łamaniu.

Materiał: stal

Waga: 7,5 kg (bez OXYBABY®)

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 585 x 155 x 235 mm
(opakowanie, bez OXYBABY®)

Sprzęt przeznaczony do produktów: OXYBABY® M+ oraz OXYBABY® 6.0.



Aquacheck OXYBABY®

W przypadku opakowań o pojemności gazu pomiarowego mniejszej niż 2 ml idealnie sprawdza się Aquacheck OXYBABY®.

Objętość gazu dla dwóch albo i więcej opakowań wychwytywana jest w kąpeli wodnej, a następnie poddawana analizie przy użyciu OXYBABY®.

Materiał: stal nierdzewna

Aquacheck OXYBABY® dostępny jest z albo bez zbiornika na kąpiel wodną.

Sprzęt przeznaczony do produktów: OXYBABY® M+ oraz OXYBABY® 6.0.

Inny rodzaj wykonania i osprzęt dostępny na specjalne zamówienie.

Can-Piercer: Zastosowanie w praktyce

| Nr katalogowy | Długość igły w mm | Wysokość butelek lub puszek | Uchwyt do butelek | Nadciśnienie | Reduktor ciśnienia, zawór kulowy i manometr 0,1 - 0,7bar | Moduł kalibracyjny + regulator przepływu* | Manometr 0 - 6 bar | Możliwość konwersji | Aplikacja | Urządzenie |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--|---|--------------------|---------------------|---|--|
| 590000156 | 5,5 mm | 270 mm | | x <1 bar(g) | | | | x | Puszki do napojów (bez gazu /bez nadciśnienia), np. sok | OXYBABY® |
| 590000165 | 8,5 mm | 270 mm | x | x >1 bar(g) | | | | x | butelki, puszki (z gazem / z nadciśnieniem), np. Cola, woda mineralna | OXYBABY® |
| 590000166 | 8,5 mm | 390 mm | x | x >1 bar(g) | | | | x | butelki, puszki (z gazem / z nadciśnieniem), np. Cola, woda mineralna | OXYBABY® |
| 590000325 | 18,5 mm | 390 mm | x | x >1 bar(g) | | | | x | butelki, puszki (z gazem / z nadciśnieniem), np. Cola, woda mineralna | OXYBABY® |
| 590000341 | 5,5 mm | 390 mm | x | 0 - 4 bar | | | | x | butelki, puszki | Brak przyłącza OXYBABY® tylko pomiar ciśnieniowy |

*aby zapobiec uszkodzeniu analizatora OXYBABY® w wyniku zbyt wysokiego ciśnienia lub przepływu gazu, moduł kalibracyjny powinien być podłączony pomiędzy gazem kalibracyjnym lub zerowym, a analizatorem OXYBABY®. Aby uzyskać najlepsze wyniki należy wyregulować ciśnienie do wartości 0,5 bar oraz przepływ gazu na ok. 100 ml/min.

Uwaga:

Prawidłowy dobór typu urządzenia Can-Piercer jest uzależniony od:

- rodzaju substancji analizowanej,
- występującego nadciśnienia w butelkach / puszkach,
- ilości atmosfery ochronnej w butelkach / puszkach,
- grubości kapsli / ścianek puszek

Nasze zalecenia:

| Lp. | Aplikacja | Przykład | Zalecenie |
|-----|--------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Napoje gazowane | cola, woda mineralna, lemoniada, piwo, itp. | 590000165, 590000166 lub 590000325 |
| 2 | Napoje niegazowane | soki, wino, mieszaniny z wodą, itp. | 590000156 |
| 3 | Pomiar ciśnieniowy | W puszkach lub butelkach | 590000341 |

Komponenty i części zapasowe:

| | |
|---|-----------|
| Uchwyt do butelek | 956721800 |
| Moduł wydłużający do Can-Piercer | 802128600 |
| Can-Piercer uchwyt (igła 18,5 mm) | 956864800 |
| Can-Piercer uchwyt (igła 8,5 mm) | 956722000 |
| Can-Piercer uchwyt (igła 5,5 mm) | 956674900 |
| Can-Piercer uchwyt (pomiar ciśnieniowy) | 956883600 |
| Przyłącze igły z filtrem i zaworem zwrotnym | 956721700 |
| Wężyk | 800707500 |
| Luer-Lock przyłącze żeńskie | 800420800 |