

JEDNOSTKA KONTROLNA PLUS dla LEAK-MASTER® EASY

Kontroler LEAK-MASTER® EASY+ dla systemu detekcji nieszczelności LEAK-MASTER® EASY. W połączeniu z LEAK-MASTER® EASY oferuje nieniszczące wykrywanie nawet najmniejszych przecieków, bez konieczności stosowania kosztownego helu.

Zdefiniowane programy pomiarowe, takie jak symulacja wysokości czy pomiar w trybie szybkim lub ciągłym są cechą charakterystyczną dla tego urządzenia.



Razem z dedykowanym oprogramowaniem GASCONTROL CENTER zmierzone wyniki mogą być udokumentowane dla zapewnienia pełnej identyfikowalności oraz wiarygodności. Zapewnij swoich klientów, audytorów oraz pozostałe osoby zainteresowane jakością, że Twoje produkty mają najlepszą możliwą jakość.

Kontroler dopełnia i nie komplikuje pracy LEAK-MASTER® EASY.

Uelastycznia proces zapewnienia jakości oraz wydajność procesów produkcyjnych.

Zalety

- minimalny czas reakcji
- szybka zmiana produktu
- brak potrzeby kalibracji
- prosty w obsłudze poprzez ekran dotykowy
- łatwa instalacja i uruchomienie
- stały monitoring ustalonych wartości granicznych
- łatwa w obsłudze – wprowadzanie danych i parametrów procesowych oraz zarządzanie nimi poprzez zintegrowaną klawiaturę lub zdalnie za pomocą komputera (np. MS-Excel®)
- perfekcyjna dokumentacja użytkowników i danych produktowych oraz dziennika błędów
- zdalna transmisja wyników poprzez Ethernet
- przyłącze USB do transferu danych na zewnętrzną pamięć USB
- przyłącze Ethernetowe do integracji z siecią zakładową
- pamięć danych pomiarowych
- zarządzanie nazwami produktów

- zarządzanie użytkownikami w celu personalizacji pomiaru
- indywidualnie konfigurowane kody błędów z identyfikacją typu i miejsca nieszczelności
- idealna do wykonywania symulacji wysokościowych
- możliwość połączenia z już istniejącym LEAK-MASTER® EASY
- higieniczna i łatwa w utrzymaniu czystości, bryzgoszczelna obudowa ze stali nierdzewnej

Opcje

- czytnik kodów kreskowych do szybkiego wyboru użytkowników/produktów z ochroną IP
- oprogramowanie GASCONTROL CENTER do archiwizacji wyników (patrz osobna karta katalogowa)

Inne modele, opcje i akcesoria dostępne na życzenie.

JEDNOSTKA KONTROLNA PLUS dla LEAK-MASTER® EASY



Typ	Kontroler dla LEAK-MASTER® EASY
Próżnia	maks. 800 mbar
Temperatura (gaz/otoczenie)	0 °C do +40 °C
Przyłącza	Ethernet (opcjonalnie WLAN) RS 232 z wyjściem ASCII data, czas, zmierzona wartość USB poprzez zewnętrzną pamięć USB RJ45 Ethernet FTP-Serwer dla profili, produktów i danych użytkownika, aktualizacja oprogramowania wyjście analogowe 4-20 mA lub 0-10 V
Obudowa	Stal nierdzewna, IP 43
Waga	ok. 13,5 kg
Wymiary (WysxSzerxGł) wraz z uchwytem	ok. 110 x 300 x 260 mm
Zasilanie	230 V AC 50 / 60 Hz 110 V AC 50 / 60 Hz
Pobór mocy	230 V AC / 0,12 A
Normy / przepisy	wytwórca certyfikowany wg ISO 9001 i ISO 22000 znakowanie CE wg: - dyrektywy EMV 2004/108/WE - dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE Nadaje się do stosowania z gazami stosowanymi w przemyśle spożywczym - rozporządzenie 1935/2004/WE