

ГАЗОАНАЛИЗАТОР MAPY LE

для O₂, CO₂ или O₂/CO₂



Сохраняется право на внесение изменений

Газосмесительные системы для контроля концентрации газа при различных технологических процессах. Возможен как поточный (inline) контроль газовой смеси, так и выборочный посредством отбора газовой пробы через иглу, например из упаковок с продуктами питания.

Анализ всех значимых параметров газовой смеси для эффективного рабочего процесса. Предлагаются модели для одного или двух видов газа, O₂ и CO₂.

Преимущества

- для проведения анализа достаточно газовой пробы минимального объема (например, для маленьких упаковок)
- быстрое получение результатов при выборочном контроле (опционально)
- простое управление через сенсорный дисплей
- стабильность и точность измерения благодаря компенсации давления
- простота калибровки сенсора
- постоянный контроль установленных пороговых значений
- при сбоях в работе или выходе за пороговые значения активируется сигнал тревоги и включается "сухой" контакт, останавливающий производство в целях предотвращения брака
- простой в уходе и гигиеничный брызгозащищенный корпус из нержавеющей стали
- соединение Ethernet для подключения к локальной сети
- встроенный звуковой сигнал тревоги (сирена)
- регистрация данных

Опции

- автоматическая калибровка
- игла для отбора газовой пробы
- программное обеспечение GASCONTROL CENTER для обработки данных (см. техническое описание GASCONTROL CENTER)

- принтер для документирования результатов измерений
- линейный самописец для записи результатов измерений
- специальное исполнение для высоких входных давлений
- набор кабелей для подключения к системе Ethernet
- отопление и термостат для химических измерительных элементов
- контроль посредством Webbrowser
- электронное сообщение (E-Mail) при регистрации ошибки или сбоя

Параметры выбора модели

Вид анализа		Вид газа			Модель
Выборочный (опционально)	Непрерывный	O ₂	CO ₂	O ₂ /CO ₂	
•		•	•	•	MAPY LE S ³⁾
	•	•	•	•	MAPY LE L ³⁾
•	•	•	•	•	MAPY LE S+L ^{2) 3)}
	•	•	•	•	MAPY LE P ^{1) 3)}

¹⁾ без насоса, с регулятором входного давления

²⁾ с двумя химическими сенсорами для O₂

³⁾ пожалуйста, укажите виды газов

Все версии поставляются также с циркониевым датчиком для O₂ (наименование прибора дополняется обозначением Zr).

ГАЗОАНАЛИЗАТОР MAPY LE

для O₂, CO₂ или O₂/CO₂



Принцип измерения

Вид газа	Технология измерения	Диапазон измерения	Воспроизводительность	Время реакции	Жизненный цикл	
O ₂ выборочный анализ	Химический измерительный элемент	0-100%	± 0,2%	6 с	до 2 лет в воздушной среде	
O ₂ поточный анализ	Химический измерительный элемент	0-100%	± 0,2%	10 с	до 3 лет в воздушной среде	
опции	O ₂ поточный и выборочный анализ	Циркониевый измерительный элемент	0-100%	± 0,1%	4 с	длительный
	O ₂ поточный и выборочный анализ	Парамагнитный измерительный элемент	настройка по заданным параметрам	в зависимости от диапазона измерений	5 с	длительный
CO ₂	Инфракрасный измерительный элемент	0-30% 0-100% просьба указать	± 0,5%	6 с	длительный	

Модель	MAPY LE
Вид газов	O ₂ , CO ₂ или O ₂ /CO ₂ не подходит для применения с горючими, корродирующими или ядовитыми газами!
Температура (газа/окружающей среды)	0 °C до +40 °C
Соединения на входе газа	
поточный контроль	копье, подключение для шланга (PK 6/4) (подсос) встроенный насос
выборочный контроль	игла (подсос) встроенный насос
калибровка (автоматическая)	подключений для шланга (PK 6/4)
Входное давление	
S-версия	макс. 0,3 бар.изб.
P-версия	1,5 бар.изб. – 10 бар.изб.
Калибровка через копье	
расход газа	1 л/мин реальный расход газа при калибровке зависит от оборудования.
Длительность калибрования	оптимально: 240 с/калибровка
Сигналы тревоги	мин./макс. порговые значения для каждого вида газа с замыканием «сухого» контакта
Интерфейсы	RS 232 с ASCII-показаниями даты, времени, полученных значений USB флэш-накопитель для обновления программного обеспечения RJ45 Ethernet, FTP-сервер аналоговый выход 4-20 mA или 0-10 V
Многоязычное меню	различные языки
Корпус	нержавеющая сталь, IP54
Вес	15 кг
Размеры (HxVxT)	225 x 325 x 470 мм (без соединений)
Электропитание	230 V AC 50 / 60 Hz 110 V AC 50 / 60 Hz
Потребление тока	230 V AC / 0,12 A
Нормы/Сертификаты	Компания сертифицирована по стандартам ISO 9001 и ISO 22000 Маркировка CE согласно: - ЭМС 2014/30/CE - директиве по низким напряжениям 2014/35/CE допущено для применения в пищевой промышленности: - директива (EG) № 1935/2004