

## ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ PLUS ДЛЯ LEAK-MASTER® EASY



Переносной блок управления для тестеров герметичности LEAK-MASTER® EASY. В комбинации с LEAK-MASTER® EASY позволяет обнаруживать даже минимальные нарушения герметичности, не повреждая при этом целостности упаковки и не требует применения дорогостоящего гелия в качестве контрольного газа.

Отличительными характеристиками блока управления являются различные предварительно установленные программы измерений, высотное моделирование, а также независимый от оператора быстрый и бесперебойный режим работы.



Разработанное компанией WITT программное обеспечение GASCONTROL CENTER позволяет документировать результаты проведенных измерений для предоставления необходимой отчетной информации заказчикам или аудиторам и гарантирует самый высокий уровень качества вашей продукции.

Этот прибор быстро и легко дополнит ваш тестер герметичности LEAK-MASTER® EASY.

Адаптивная система управления для оптимального качества и рентабельности производства.

### Преимущества

- минимальное реакционное время
- быстрая смена объектов контроля
- не нуждается в калибровке
- легкое управление с помощью сенсорного экрана
- простая установка и ввод в эксплуатацию
- постоянный контроль установленных предельных параметров
- удобный для оператора способ введения параметров и данных через встроенную клавиатуру или через компьютер (например MS-Excel®)
- подробная документация благодаря исчерпывающим данным оператора и продукта и протоколированию зарегистрированных поврежденных упаковок
- возможна передача полученных результатов измерений по интернету
- Ethernet-интерфейс для включения в общую информационную систему
- блок памяти
- классификация наименований продуктов для систематизированного сохранения результатов проведенных измерений
- классификация данных операторов для индивидуализации эксплуатации прибора

- индивидуальное конфигурирование кода ошибки, содержащего данные о расположении и виде повреждения упаковки
- идеально подходит для высотного моделирования
- возможна установка не только на новом, но и на уже введенном в эксплуатацию газоанализаторе LEAK-MASTER® EASY
- не требует сложного ухода благодаря влагонепроницаемому корпусу из высококачественной нержавеющей стали

### Опции

- встроенный влагонепроницаемый сканер для считывания штрих-кода для быстрого и точного введения данных оператора и наименования продукта
- программное обеспечение GASCONTROL CENTER для обработки полученных данных (см. технический паспорт)

**Дальнейшие модели, опции и комплектующее оборудование по запросу.**

## ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ PLUS ДЛЯ LEAK-MASTER® EASY



<b>Модель</b>	блок управления для LEAK-MASTER® EASY
<b>Вакуум</b>	макс. 800 mbar
<b>Температура (газ/окружающая среда)</b>	0 °C до +40 °C
<b>Интерфейсы</b>	Ethernet (опционально WLAN) RS 232 с ASCII-Выходные данные с датой и временем замера RJ45 Ethernet FTP-Server для профилей, продуктов и данных оператора, обновления ПО Аналог выход 4-20 mA или 0-10 V
<b>Корпус</b>	Нержавеющая сталь, IP43
<b>Вес</b>	13,5 кг
<b>размеры (HxVxT) с ручка</b>	110 x 300 x 260 мм
<b>Электропитание</b>	230 V AC 50 / 60 Hz 110 V AC 50 / 60 Hz
<b>Потребление тока</b>	230 V AC / 0,12 A
<b>стандарты/сертификаты</b>	Компания сертифицирована по стандартам ISO 9001 и ISO 22000 CE-маркировка согласно: - ЭМС 2014/30/EU - Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU используется с газами пищевой промышленности: - Директива (ЕС) Nr. 1935/2004