

## GAZ KARIŞTIRICILARI

www.wittgas.com

## BM-2M

Endüstriyel kullanımda 2 gazı istenilen oranlarda karıştırmak için kullanılır. (yüksek basınçlı direkt tüp bağlantısı)

## Kazançlar

- basınç regülatörü gibi ekipman ihtiyacı duymaz. – ucuz ve maliyet düşürücü bir karıştırıcıdır.
- kompakt tasarım
- kolay kurulum
- 2 adet güvenlik ventili ile yüksek basınç için güvenlik koruması

## Kolay Kullanım

- oranlı ve yüzdesel karışım vanası ile sonsuz seçenekli gaz karışım imkanı
- isenilen debide gaz çıkışı ayar imkanı

## Yüksek Üretim Güvenliği

- gaz kaynağındaki basınç değişikliklerinden etkilenmez
- ani gaz kesiminden etkilenmez (izin verilen aralıklarda)

Diğer modeller, opsiyonlar ve aksesuarlar istek dahilinde sağlanabilir.



BM-2M

Sipariş anında lütfen ölçmek istediğiniz gazları belirtiniz!

Ürün Bilgisi

Tip

BM-2M

Gazlar

Ar/CO<sub>2</sub> (0-25%) veya N<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub> (0-100%) istek üzerine diğer gazlarBasınç Ayarları  
giriş basıncı  
çıkış basıncımin. 4.5 bar, max. 230 bar  
max. 3 bar

Güvenlik ventili açılma basıncı

max. 6 bar

Karışım gaz çıkış debisi

8-25 Nl/dk.

Ayar doğruluğu

±1% (0-25% skalasında), ±2% (0-100% skalasında)

Karışım doğruluğu

&lt;±1%

Gaz bağlantısı  
girişler  
çıkışsilindir bağlantısı DIN 477  
G 1/4 EN 560

Gövde

alüminyum, boyanmış

Ağırlık

yaklaşık. 3.2 kg

Boyutlar (YxGxD)

yaklaşık. 230 x 156 x 130 mm  
(bağlantılar hariç)

Sertifikalarda

ISO 9001:2000 ve ISO 14001

Teknik Veriler